C-1545

FRANTOIO A CONO



GRANDE **TRADIZIONE** SOLIDO **FUTURO**

FINLAY®
A TEREX BRAND

C-1545

FRANTOIO A CONO



Il Finlay® C-1545 è un frantoio a cono ad alta capacità e aggressivo che riunisce elevata capacità di produzione e un prodotto dalla poliedricità straordinaria. Questa macchina efficiente e produttiva integra il frantoio a cono Terex® 1150 con trasmissione a frizione diretta con velocità variabile, apertura automatica in sovraccarico e regolazione idraulica dell'apertura (CSS).

Il grande gruppo tramoggia/alimentatore dispone di un sistema di rilevamento e scarico dei metalli che protegge il cono e riduce i tempi di fermo macchina grazie all'eliminazione dei contaminanti metallici attraverso lo scivolo di scarico. Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione e sistema di controllo elettronico avanzato.

CARATTERISTICHE:


- Trasmissione diretta ad elevato risparmio di carburante tramite frizione.
- Sistema idraulico per l'apertura in sovraccarico con ripristino automatico per proteggere la camera e ridurre al minimo i tempi di fermo impianto.
- Sistema di rilevamento dei metalli con arresto automatico sul nastro di alimentazione per proteggere il cono dai materiali metallici e sistema di scarico per eliminare i contaminanti dalla macchina.

DIMENSIONI DEL TRASPORTO

16.9m (55' 5")



3m (9' 10")




DIMENSIONI DI LAVORO

16.4m (53' 10")



4.4m (14'5")



DIMENSIONI DI LAVORO: 43,440kg (95,769lbs) senza opzioni

FINLAY®
A TEREX BRAND

1. TRAMOGGIA / ALIMENTATORE

- Hu Capacità tramoggia: 6 m^3 (7,8 yd^3)
- Altezza di alimentazione: 3,0 m (9' 10")
- Altezza di alimentazione con prolunghe della tramoggia opzionali: 3,22 m (10' 7")
- Larghezza della tramoggia sulla parte posteriore: 2,27 m (7' 5")
- Larghezza della tramoggia sulla parte posteriore con prolunghe opzionali: 4,12 m (13' 6")

2. SISTEMA DI SCARICO DEI METALLI

- Scivolo di spurgo in metallo standard

3. CAMERA DEL CONO

- Frantoio a cono Terex da 1.150 mm (45")
- Impostazioni di controllo della velocità variabile per la produzione di materiali inerti di qualità
- Disposizione della trasmissione: trasmissione diretta tramite frizione e cinghie trapezoidali
- Indicatore di usura mantello/campana

4. CARRO CINGOLATO

- Larghezza pattino: 500 mm (20")
- Velocità traslazione: 1,1 km/h
- Pendenza: 25

5. NASTRO PRINCIPALE

- Larghezza tappeto: 1,0 m (40")
- Caratt. tappeto: liscio
- Altezza di scarico: 3,26 m (10' 8")

T-LINK

TELEMATICA T-LINK

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.



FINLAY®
A TEREX BRAND

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700