Modello DrillAir H23 stageIV SCANIA

Condizioni di riferimento Standard

Pressione assoluta all'aspirazione	bar(a)	1
Temperatura dell'aria all'aspirazione	°C	20
Umidità relativa dell'aria all'aspirazione	%	0
Pressione relativa nominale alla mandata	bar(e)	20

Limitazioni

Temperatura ambientale minima	°C	-10°
Temperatura massima dell'aria all'aspirazione	°C	50°

Prestazioni

Range di pressioni di funzionamento	bar	20-12
DrillairXpert	Inlcuso	
Portata Nominale alla pressione di 20 bar	mc/min l/s	22,1 368
Portata Nominale alla pressione di 17 bar	mc/min l/s	23,6 393
Portata Nominale in modalità FLOW BOOST (Pnom=12bar)	mc/min l/s	TBD
Consumo carburante a 20bar – 100%/75%	l/h	44,1/32,2

Motore

Modello	SCANIA DC9	
Raffreddamento	Liquido	
Cilindri	N°	5
Normativa Emissioni	Stage IV	
Potenza erogata (DIN 627-1)	kW	232
Giri motore (min – max)	n	1300 - 1950
Capacità serbatoio carburante	l	700
Capacità serbatoio AdBlue	l	70

Pesi e Dimensioni

Lunghezza	mm	4900
Larghezza	mm	2100
Altezza	mm	2200
Peso (escluso carburante e AdBlue)	kg	5880
Peso (incluso carburante e AdBlue – pronto all'uso)	kg	6500

Rumorosità

Livello di potenza acustica (LWA) secondo la direttiva CEE 2000/14	dB(A)	104