MOSA ICIM CISQ IQNet ISO 9001:2000 - Cert. 0192 LWA 2000 / 14 / CE CE Y I

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO GE 22 VS - VSX (EAS)



- Motore diesel - 1500 giri/min. - Raffreddato ad aria
- Protezione motore (temperatura/olio)
- Alternatore Sincrono
- Protezioni: magnetotermico, differenziale e termico
- Prese CEE: 1x400V/32A 3P+N+T - 1x230V/32A 2P+T - 2x230V/16A 2P+T
- Carrello traino lento CTL22 (a richiesta)
- Secondo direttive CE per rumore, sicurezza ed emissione gas di scarico (EURO2)
- Gancio di sollevamento
- Predisposto per uso con Quadro avviamento automatico (VSX EAS)

Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Accensione elettrica	Batteria 12V	Spia batteria	Contaore	Protezione motore	Spia olio	Temperatura olio	Spia e livello carburante	Gancio di sollevamento
GS Alternatore sincrono	RVT Regolatore elettronico di tensione	A Ampero-metro	V Voltmetro	V Selettore voltmetrico	Hz Frequenzi-metro	T Interruttore termico	MT Interruttore magnetotermico	D Interruttore differenziale	Prese CEE	Pulsante emergenza stop

Accessori a richiesta

- Spine 400V / 230V
- Quadro d'intervento automatico EAS 28-805 (Solo per VSX EAS)
- Comando a distanza TCM40 (Solo per VSX EAS)
- Prefiltro aria a ciclone
- Kit assale-ruote/timone CTL22
- Carrello traino veloce CTV1
- Kit scaldiglia OH1
- Kit messa a terra MT10 o MT25

Dati tecnici

	GE 22 VS	GE 22 VSX (EAS)
GENERAZIONE IN C.A.	**50 Hz, sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**	
*** Generazione trifase (stand-by)**	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A	
*** Generazione trifase (P.R.P.)**	18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26 A	
Generazione monofase	7.3 kVA / 230 V / 31.8 A	
Cos φ	0.8	
Classe di isolamento	H	
A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz)	* Potenza secondo ISO 8528-1	
MOTORE	**Diesel, 4-tempi, raffreddamento ad aria**	
Modello	VM MOTORI SUN 2105 E2	
Potenza (Stand-by) *	18.5 kW (25 HP)	
Potenza (P.R.P.)	17 kW (23.1 HP)	
Regime	1500 giri/min.	
Cilindrata	1992 cm^3	
Cilindri	2	
Consumo carburante	264 g/kWh	
* Potenza erogata secondo ISO 3046/1		
SPECIFICHE GENERALI		
Capacità serbatoio	60 l	
Autonomia (al 75% di P.R.P.)	16.5 h	
Protezione	IP 23	
Dimensioni Lxlxh (mm)*	1720x980x1080	
Peso*	680 kg	700 kg
Potenza acustica misurata	98 LWA (73 dB(A) - 7 m)	93 LWA (68 dB(A) - 7 m) **
Potenza acustica garantita	-	94 LWA (69 dB(A) - 7 m) **

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote. **Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Website:** http://www.mosa.it